

型号	名称	测量范围 (1.0E Pa)											特点	
		-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5		
PON100	皮拉尼变送器													集成度高，体积小，全金属封装，抗干扰。提供模拟量输出与RS485数字通讯。Pin-to-Pin兼容Inficon, Pfeiffer, Leybold等进口品牌。
PNP101	压阻皮拉尼复合变送器													由皮拉尼与压阻传感复合组成，在3000Pa~15000Pa之间精度达到±0.25%，且对气体种类不敏感，在0.1Pa~3000Pa之间为传统皮拉尼传感器。
VCT160	皮拉尼真空计													传感探头与控制器分离安装，LED实时显示真空度，Pa、mBar、Torr三种单位选择，四路控制点开关设置。可选模拟电压输出与RS485 MODBUS-RTU数据通讯。
WPI200	皮拉尼数显变送器													传感与显示集成一体，智能按键操作：校准、单位选择、控制点设置、地址配置及恢复出厂设置等。提供模拟量输出与RS485数字通讯。可选配无线通讯功能。
RCP230	手持皮拉尼真空计													手持式携带。实时高亮度LED真空度显示。可充电锂电池保证大气状态下连续工作超48小时。可选配置无线通讯功能，提供上位机通讯软件，方便数据传输与保存。
WPH300	皮拉尼热阴极集成数显变送器													传感器与控制显示单元集成一体，方便远程安装与现场实时观察。双路控制点设置、单位选择、地址设定等。提供模拟量输出与RS485数字通讯。
WPC400	皮拉尼冷阴极集成数显变送器													传感器与控制显示单元集成一体，方便远程安装与现场实时观察。双路控制点设置、单位选择、地址设定等。提供模拟量输出与RS485数字通讯。可选配无线通讯功能。
PVC410	皮拉尼潘宁集成变送器													集成度高，体积小，全金属封装，抗干扰。提供模拟量输出与RS485数字通讯。Pin-to-Pin兼容Inficon, Pfeiffer, Leybold等进口品牌。
CMG500	电容薄膜变送器													高精度测量：±0.25%读数。对测量环境气体不敏感。模拟电压输出：0.0~+10.0VDC RS485 Modbus-RTU数字通讯。2路可设置控制开关。智能按键与5位LED显示。
YZ2752	皮拉尼热阴极复合真空计													分体式高集成化复合真空计，91 mm *91 mm面板开口安装。可选择一路全量程与一路皮拉尼，或一路热离子规与一路皮拉尼，接口兼容普通ZJ-27离子规。六路控制点开关，可选模拟量输出、或RS485数字通讯。
APC600	真空压强自动控制仪													双行LED显示：实际真空度测量值、控制目标设定值。响应速度小于10ms，数字PID算法，模拟电压与PWM两种控制方法可选，支持RS485与上位机通讯。
WGC150	真空计控制器													通用型真空计控制器。3.2”彩色TFT-LCD多组合智能显示，四路真空计接口，包括模拟量接入或RS485数字量接入通讯，四路可设置控制点开关，独立上位机RS485通讯。